

































































































# Specyfikacja serii

- wypełnienia do drzwi PCV

	entry	hpl		abs
	entry	vizual	elegance	start
Gwarancja jakości				
Klasa energetyczna / Klasa bezpieczeństwa	Energy A+++  	Energy A 	Energy A 	Energy A 
Materiał płyt powierzchniowych	GFK	HPL	HPL	ABS
Wykonanie				
Rdzeń		 	 	 
Powłoka powierzchniowa	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	ABS RAL 9003 RAL 9016 DEKOR FOLIEN
Możliwa wymiana szkła po pęknięciu		×	×	×
Zwiększona izolacja akustyczna		×	×	 <sup>1)</sup>
Aplikacje	  	×	  	
Płyty ochronna ze stali nierdzewnej	 <sup>2)</sup>	×	×	×
Nadrozmiar		×	×	×

<sup>1)</sup> tylko z wewnętrznym rdzeniem „D“, <sup>2)</sup> tylko dla jednostronnej nakładki

# Specyfikacja serii - wypełnienia do drzwi ALU

	alu design architect	alu design gravure	alu design metallic	alu design modern	alu design line	alu design residence	alu smart
Gwarancja jakości							
Klasa energetyczna							
Klasa bezpieczeństwa							
Materiał płyt powierzchniowych							
Wykonanie							
Rdzeń							
Nadrozmiar							
Obróbka powierzchni							
Zwiększona izolacja akustyczna							
Elementy dekoracyjne							
Blacha ochronna							
Indywidualny design							
Pochwyt w korpusie wypełnienia							
Piaskowana szyba do naświetli bocznych							
Zasklenie witrażowe	